

Bistrospülmaschine



In Snackbars, Coffeeshops und Bistros wird eine Fülle an warmen und kalten Speisen und Getränken auf kleinstem Raum zubereitet und angeboten. Für diese Gastronomieformen sind die **Winterhalter Bistrospülmaschinen** erste Wahl. Denn diese Allrounder spülen **sowohl Besteck als auch Gläser und Geschirr in einem Durchgang hygienisch sauber**. Je nach Platzangebot bzw. Anforderungen Ihres Spülguts wählen Sie zwischen den **vier Größen S, M, L und XL**.



Die Programmwahl erfolgt intuitiv über **passende Spülgutbilder am neuen Touchscreen**. Die Handhabung ist kinderleicht. Dies garantiert eine fehlerfreie Bedienung.



Bereit für den kombinierten Einsatz

Gerade beim kombinierten Einsatz fallen verschiedenste Verschmutzungen an. Dank des **neu entwickelten 4-fach-Laugenfiltrationssystems mit Trübungssensor** werden Schwebeteilchen wie Fruchtfleisch und Kaffeesatz herausgefiltert. Das Spülwasser bleibt dauerhaft sauber.



Sortenreines Spülen

Sollen Gläser sortenrein gespült werden, wird das entsprechend definierte Programm einfach über das **Gläser-Piktogramm am Touchscreen** ausgewählt. Gläser werden mit reduziertem Wasserdruck und niedrigerer Nachspültemperatur gespült, Geschirr mit mehr Druck und höherer Nachspültemperatur.



Energiesparer für prima Raumklima

Die Energy-Modelle der UC Serie wandeln die Energie mit Hilfe eines neuen patentierten Umluftwärmetauschers in einen echten Mehrwert um.

Weiterer Vorteil: **Das Raumklima verbessert sich**, die Umwelt wird geschont.

Technische Daten

	S	M	L	XL
Breite [mm]	460	600	600	600
Tiefe [mm]	637	637	637	676
– ohne Reinigerbehälter [mm]	617	617	617	656
– mit geöffneter Tür [mm]	940	940	1034	1073
Höhe mit Füßen ² [mm]	725 – 760	725 – 760	820 – 855	820 – 855
– mit Energy-Ausführung [mm]	810 – 845	810 – 845	905 – 940	905 – 940
Lichte Einfahrtiefe [mm]	309	309	404	404
Korbmaße [mm]	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 500 x 540

² Die vertikalen Maße können bei Bedarf durch verstellbare Füße um bis zu 35 mm erhöht werden.

	Standard	Energy**
Theoretische Leistung Spülprogramme 1/2/3 [Körbe/h]	40/32/28	40/32/28
Kurzprogramm [Körbe/h]	66	66
Nachspülwasserbedarf je Spülgang* [l]	2,4	2,4
Nachspültemperatur [°C]	65 – 85	65
Tanktemperatur [°C]	62	62

* bei Idealbedingungen. Der Nachspülwasserbedarf ist abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten.
Die Feinjustierung erfolgt bei der Inbetriebnahme.

** bei Idealbedingungen: Wasserzulauftemperatur < 20° C